

AVENTOS HK TOP – KLAFFBESLAG

För en dämpad lucka som öppnas och stängs mjukt och tyst manuellt.

Steg 1

För att välja rätt styrka på lyftmekanismen räknas prestationsfaktorn (LF) ut.

Skåpshöjden i mm X frontvikten i kg = LF

LF mellan 420-1610 = 600904.28, 22K2300

LF mellan 930-2800 = 600904.29, 22K2500

LF mellan 1730-5200 = 600904.30, 22K2700

LF mellan 3200-9000 = 600904.31, 22K2900

Steg 2

Välj täckåpor som finns ljusgrå, sidenvit eller mörkgrå.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism.

Steg 3

Frontbeslag måste beställas separat för att fästa lyftmekanismens armar i luckan.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism och har art.nr: 600901.45, 20S4200

För en lucka som öppnas med ett tryck på fronten (TIP-ON) och stängs manuellt med ett tryck.

Steg 1

För att välja rätt styrka på lyftmekanismen räknas prestationsfaktorn (LF) ut.

Skåpshöjden i mm X frontvikten i kg = LF

LF mellan 420-1610 = 609005.70, 22K2300T (Beställningsvara)

LF mellan 930-2800 = 609005.71, 22K2500T (Beställningsvara)

LF mellan 1730-5200 = 609005.76, 22K2700T (Beställningsvara)

LF mellan 3200-9000 = 600904.37, 22K2900T (Beställningsvara)

Steg 2

Välj täckåpor som finns ljusgrå, sidenvit eller mörkgrå.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism.

Steg 3

Frontbeslag måste beställas separat för att fästa lyftmekanismens armar i luckan.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism och har art.nr: 600901.45, 20S4200

Steg 4

Välj TIP-on utstötare. Kort variant vid skåphöjd upp till 500 mm och lång från 501 mm. Finns grå eller vit.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism.

Steg 5

Om man väljer en utanpåliggande montering av TIP-on utstötaren välj till TIP-on hållare. Finns för lång och kort, vit och grå. Art 605466 är grå och passar lång kolv.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism.

Steg 6

Till sist behövs TIP-on magnetplatta som är självhäftande.

Finns som tillbehör när man klickar på vald lyftmekanism.

Vid servo-drive, (motordriven öppning) kontakta Theofils 010-1781300.