









System: Laufschiene eingetütet oder aufgeschraubt, keine Nut im Boden, ohne Blende, Laufwerk geschraubt, für 1 Glastüre bis 16 kg. Design Inslide

System: Running track groove or surface mounted, no groove in the floor, without panel, running gear screwed on, for 1 glass door up to 16 kg. Design Inslide

Système: Rail de roulement dans la rainure ou vissé en applique, aucune rainure dans le sol, sans chache, chariot de roulement à visser, pour 1 porte en verre jusqu'à 16 kg. Design Inslide




Einbaubeispiele/Mounting examples/Exemples de montage



Türbearbeitung = rote Zahlen/Door treatment = red numbers/Traitement de portes = numéros en rouge
Glasempfehlung/Glass recommendation/Types de verre recommandés 74


Befestigungsvarianten/Mounting options/Variantes de fixation




E zum Aufschrauben
for surface mounting with screws
à visser en applique

F zum Schrauben
for screw fixing
à visser




Glasbearbeitung/Glass processing/Unisage du verre



Türgewichte
Door weights
Poids de portes **75**



Garnituren / Sets / Garnitures

2 Türen Doors Portes		No. 053.3314.071	
	4x		2x
	4x		4x
	8x		2x
	1x		

Zubehör / Accessories / Accessoires

Gr./Size

Art. No.

E Doppellaufschiene Alu eloxiert, gelocht, zum Aufschrauben Double running track aluminium anodized, pre-drilled, surface mounted Rail de roulement double en alu anodisé, perforé, à visser en applique	2500 mm	053.3247.250
	3500 mm	053.3247.350
	6000 mm	053.3247.600
F Doppellaufschiene Alu, gelocht, zum Schrauben Double running track aluminium, pre-drilled, for screw fixing Rail de roulement double en alu, perforé, à visser	2500 mm	053.3248.250
	3500 mm	053.3248.350
	6000 mm	053.3248.600

