

Handelsnamn	FESTOOL - Outdoorolja
Skapat	16.9.10
Om arbetat	2.3.11
Datum för tryck	2.3.11
	Sidan 1 av 5

1 Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Handelsnamn	Outdoorolja Art.nr 233
Användning	För impregnering av trä, utomhus
Tillverkare/leverantör	Festool GmbH Wertstrasse 20 73240 Wendlingen Tyskland Tel: +49/(0)7024/ 8 04-0 Fax: +49/(0) 7024/ 8 04-20608 E-postkontakt: info@rts-festool.com
Ansvarig för säkerhetsdatabladet	E-postkontakt: info@rts-festool.com
Information vid nödsituationer	+49/(0)7024/ 8 04-0

2 Farliga egenskaper

Klassificering	ej märkningspliktig i enlighet med direktiv 1999/45/EC och GetStoffV.
Hälsorisker	Upprepad hudkontakt kan leda till hudskador. Framkalla ej kräkning. Kontakta omedelbart sjukvården och visa förpackningen eller denna etikett. Använd mask för fint damm vid slipning. Innehåller koboltoktoat - kan orsaka allergiska reaktioner. Innehåller jodpropyrylbutylkarbammat som kan orsaka allergiska reaktioner.
Miljö	Produkten i sig är inte självantändlig. Fara för självantändning föreligger i kombination med trasor, slipdamm, slippapper etc. som använts tillsammans med produkten. Lösningsmedel kan vid förhöjd temperatur avdunsta och bilda brandfarliga gasblandningar vid eller ovanför flampunkten.
Klassificeringssystem	Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletteras med uppgifter ur fackliteratur samt företagsuppgifter.

3 Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar

Beskrivning	Blandning av linolja, ricinolja-träolja-standolja, träolja-standolja, titandioxid, jodpropyrylbutylkarbammat, Co/Mn/Zn/Zr-sickat.
-------------	---

Kemisk beteckning	CAS-nr	EINECS-nr	%	Klassificering	R-fraser
Koboltkarboxylat	68409-81-4	270-066-5	< 0,5	Xn	R 22-38-43
Zinkoktoat	18312-04-4	242-197-8	< 0,5	Xi	R 38
Mangankarboxylat	18551-42-8		< 0,5	Xi	R 38
Zinkkarboxylat	68551-44-0	271-378-4	< 0,5	Xn, N	R 38, 50/53
Jodpropyrylbutylkarbammat	55406-53-6	259-627-5	<1	Xn, N	R 20/22, R 41-50

4 Åtgärder vid första hjälpen

Allmänna anvisningar	Långvarig exponering kan orsaka hudirritation.
----------------------	--