

Skötselråd Beslag

Aluminium

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt avsett anpassat rengöringsmedel eller milt avsett anpassat skurpulver.

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.

Eftertorka med torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Vid kontakt med andra metaller kan korrosion uppstå, om miljön är fuktig eller om den skyddande oxidytan nöts bort på grund av friktion. Detta gäller till exempel vid kontakt med koppar och järn.

Krom

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvällösning.

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.

Eftertorka med mjuk, torr trasa

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Mässing

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt avsett anpassat rengöringsmedel eller milt skurpulver.

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.

Eftertorka med torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Mässingsprodukter är oftast klarlackerade då metallen är känslig för korrosion. Använd aldrig starkt rengöringsmedel med slipmedel i mässingsvård. Förutom att det ger fula märken i produkten, kan det även avlägsna den skyddande lackytan.

Nickel

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat rengöringsmedel utan slipmedel eller tvållösning.

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.

Eftertorka med mjuk, torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

För att en yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende och undvika fläckar måste rengöring utföras regelbundet.

Porlin

Torka med en trasa fuktad med milt avsett anpassat rengöringsmedel. Rengöringsredskap som innehåller hårda slipmedel skall undvikas, såsom stålull och fibersvamp.

Eftertorka med torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Rostfritt stål (SS)

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvållösning
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
Eftertorka med torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

För att en rostfri yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den rostfria ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan.

Svart / vit lackerade produkter

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt avsett anpassat rengöringsmedel utan slipmedel eller mild tvållösning
Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.
Eftertorka med torr trasa.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

För att en lackerad yta skall bibehålla sin lyster och sitt utseende samt undvikandet av lokala korrosionsangrepp måste rengöring utföras regelbundet.

Missfärgningar och beläggningar kan uppkomma på den lackerade ytan om t ex vatten eller lösningar av syntetiska tvättmedel tillåts att indunsta på materialytan

Zamak/Zink

Rengör med en mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt mildt rengöringsmedel. Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Avlägsna rengöringsmedlet noggrant med kallt vatten.

Eftertorka med en mjuk, torr trasa

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Kemiskt ren Zink är motståndskraftig mot luftens syre i en torr miljö. I en fuktig miljö korroderar ytan och bildar en gråaktig ytan som skyddar mot vidare korrosion. Zink är känsligt för galvanisk korrosion i kontakt med vissa metaller som koppar och järn

Träprodukter

Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och ev. mildt avsett anpassat rengöringsmedel eller mild tvållösning.

Eftertorka med torr trasa.

Lätta fläckar kan tas bort med en svamp fuktad i vatten eller mild tvållösning, alt. med ett fint sandpapper.

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.

Läderprodukter

Undvik att skinn och läderprodukterna vistas i direkt solljus.

Det bleker och torkar ut. Läderrengöring bör göras minst en gång om året.

Efter rengöring viktigt med återfuktning med hjälp av läderfett eller olja.

Fläckborttagning:

Använd trasa eller svamp som doppats i milt tvålatten.

Vi rekommenderar galltvål som är skonsamt mot ditt skinn, lädersoffan och miljön. Undvik att gnida in fläcken ytterligare.

Använd ej bensin och rengöringslösningar, alkaliska och sura rengöringsmedel eller skurmedel.

Skinn är ett äkta naturmaterial, som kräver god skötsel för att bibehållas. Skinn och läder blir bara vackrare med åren. Rengör läder och skinn kontinuerligt.

Minst en gång om året om det är något du använder ofta. Smutsigt nappaskinn och läder kan rengöras med sadeltvål eller galltvål och lite vatten.

Lädervård, läderrengöring:

Ta en blöt duk eller trasa, gnid in tvålen och rengör som vanligt.

Eftertorka med en ren fuktig trasa. Tvättning av skinn och läder som du kan göra själv. Viktigt att efter läderrengöring återfukta skinnet med läderfett.

Vi rekommenderar galltvål. Efter rengöring måste skinnet smörjas in med läderfett. (Undantag: råläder, nubuk och mocka, som måste behandlas med sprej.

Infettning av läder och skinnprodukter:

Läderfett måste appliceras på rent underlag (se ovan). Tag en ludd fri trasa och applicera läderfettet på lädret. Låt sjunka in i några timmar.

Torka bort överflödigt fett med en annan ludd fri trasa.

Läderfett:

Vi rekommenderar Läderfett som är framställt av ingredienser från växtriket. Bivax och impregnerande växtsaft. Speciellt till läder då PH värdet är väldigt nära lädrets egna.

Innehåller inga lösningsmedel. Går att användas till allt skinn och lädermöbler, häst sadlar, bilklädslar, kläder, skor, väskor och mc-utrustning mm.

Bivaxet gör lädret vatten- och smutsavvisande.

Läderfett är lätt att applicera, med en luddfri trasa typ gamla nylonstrumpor. Det fungerar även utmärkt med din egen hand då kroppsvärmen hjälper till med att fettet går in lättar i skinnet.

Läderolja:

Finns oftast i två färger, naturell eller svartolja. Den färgade oljan är perfekt när din lädervara är så torra att färgen har försvunnit lite på vissa ställen.

Läderoljans PH-värdet ligger nära lädrets egna så det mjukgör lädret och ger det längre livslängd.

Läderoljan innehåller bara naturliga ingredienser ifrån växtriket. Bivax och impregnerande växtsaft. Finns som naturell eller svartfärgad.

Läderoljan är lite svårare att applicera då den flytande är lättare att flytta iväg till andra områden som kanske inte tål fett typ tygfoder.

Stora ytor är dock betydligt snabbare att applicera med läderolja.

Generellt råd:

Vid osäkerhet prova först på icke synlig yta.

Använd inga starka, frätande rengöringsmedel.