






# BLUMOTION för luckor



## BLUMOTION 970A – för inborrning på gångjärnsidan

Standardgångjärn					
Monteringsplattor med distans	 Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)	*  Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)
0 mm	32	41	50		34
3 mm	35	44	53	51	34
6 mm	38	47			
9 mm	41	50			

Vinkelgångjärn										
	*  Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)	 Borravstånd BA (mm)	*  Borravstånd BA (mm)					
<b>Standardlucka</b>										
50°	N° 25	48	N° 54	48	N° 10	41	N° 45	33	N° 61	45
45°	N° 24	48	N° 53	48	N° 9	41	N° 44	33	N° 60	45
40°	N° 23	48			N° 8	41	N° 43	33		
35°	N° 22	48	N° 52	48	N° 7	41	N° 42	33	N° 59	45
30°	N° 21	48	N° 51	48	N° 6	41	N° 41	33	N° 58	45
25°	N° 20	48	N° 50	48	N° 5	37	N° 40	33	N° 57	45
20°	N° 19	48	N° 49	48	N° 4	37	N° 39	33	N° 56	45
15°	N° 18	48	N° 48	48	N° 3	33	N° 38	33	N° 55	45
10°	N° 17	48	N° 47	48	N° 2	33	N° 37	33		
5°	N° 16	37	N° 46	37	N° 1	33	N° 36	33		
-5°	N° 15	48					N° 35	37		
-10°	N° 14	54					N° 34	33		
-15°	N° 13	54					N° 33	33		
-20°	N° 12	54					N° 32	37		
-25°	N° 11	54					N° 31	33		
-30°							N° 30	33		
-35°							N° 29	37		
-40°							N° 28	37		
-45°							N° 27	37		
-50°							N° 26	45		

CRISTALLO				
15°	N° 105	33	N° 102	33
10°	N° 104	33	N° 101	33
5°	N° 103	33	N° 100	33
-5°	N° 106	37	N° 107	37

Glaslucka				
50°	N° 76	48	N° 68	45
45°	N° 75	48	N° 67	45
40°	N° 74	48		
25°	N° 73	48	N° 66	37
20°	N° 72	54	N° 65	37
15°	N° 71	54	N° 64	45
5°	N° 70	48	N° 63	33
-5°	N° 69	48	N° 62	37

Mini						
50°	N° 99	48	N° 91	48	N° 83	48
45°	N° 98	48	N° 90	48	N° 82	45
40°	N° 97	48	N° 89	48		
25°	N° 96	48	N° 88	45	N° 81	37
20°	N° 95	48	N° 87	48	N° 80	37
15°	N° 94	48	N° 86	48	N° 79	45
5°	N° 93	48	N° 85	48	N° 78	33
-5°	N° 92	48	N° 84	48	N° 77	37

\* När botten är inflyttad eller vid en bredare luckspalt är adapterplattan flyttad i motsvarande grad.