

## Klaffbeslagssystem



- ▶ AVENTOS HK-S – klaffbeslag för små överhängda luckor
- ▶▶ Standard | TIP-ON

## Träfronter, breda och smala aluramar



- Perfekt att montera i låga väggskåp, i högskåp eller över kyl och frys
- Skåphöjd KH max. 600 mm
- Stänger mjukt och tyst, tack vare **BLUMOTION**
- Enkelt att öppna
- Användarkomfort med steglöst stopp
- Verktygslös montering
- Frontjustering i sid-, djup- och höjded
- Enkel, steglös inställning av lyftmekanismen
- Det behövs inga gångjärn
- TIP-ON för klaffar utan handtag

Webcode

DQDD6M

## Prestationsfaktor LF

Skåphöjd KH (mm) x frontvikt FG inkl. dubbel handtagsvikt (kg)

Vid gränfall rekommenderar vi den kraftigare lyftmekanismen!

 Standard

 TIP-ON

## Beställningsinformation

1	<input type="checkbox"/>	Lyftmekanism-sats			Art.nr.
		Prestationsfaktor LF	Öppningsvinkel		
		220–500	107°	1	20K2B00.06
		400–1000	107°		20K2C00.06
		960–2215	107°		20K2E00.06

## Bestående av:

1a	2 x	Lyftmekanism symmetrisk
1b	2 x	Täckkåpa vänster/höger HGR   SW   TGR
1c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G
–	6 x	Spånplatteskruvur Ø 4 x 35 mm

## Anvisning

Prestationsfaktor LF kan med hjälp av en tredje lyftmekanism höjas med 50 %

1 En lyftmekanism är utan fjäder

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Lyftmekanism-sats för TIP-ON			Art.nr.
		Prestationsfaktor LF	Öppningsvinkel		
		220–500	107°	1	20K2B00T06
		400–1000	107°		20K2C00T06
		960–2215	107°		20K2E00T06

## Bestående av:

1a	2 x	Lyftmekanism symmetrisk
1b	2 x	Täckkåpa vänster/höger HGR   SW   TGR
1c	2 x	Branding element, täckbrickor, små, med Blum-logo IN-G
–	6 x	Spånplatteskruvur Ø 4 x 35 mm

## Anvisning

Prestationsfaktor LF kan med hjälp av en tredje lyftmekanism höjas med 50 %

1 En lyftmekanism är utan fjäder

4	<input type="checkbox"/>	Frontbeslag			Art.nr.
		Utförande			
		Monteringsätt	Distans (mm)		
		Skruvning	0	1	175H3100
		EXPANDO	0		177H3100E
		Inpressning	0		177H3100

## Träfronter och breda aluminiumramar

Möjligt med alla raka monteringsplattor av stål med 0 mm distans

1 Vid träfronter används 2 spånplatteskruvur (609.1x00) per sida

1 Vid breda aluramar används 2 plåtskruvur med försänkt huvud (660.0950) per sida

4	<input checked="" type="checkbox"/>	Frontbeslagssats			Art.nr.
		Utförande			
		Smala aluminiumramar	1 x		20K4A00A02

6	<input checked="" type="checkbox"/>	TIP-ON-sats			Art.nr.
		Utförande	Skåphöjd KH (mm)		
		Korta versionen	Till 600		956.1004

## Bestående av:

6a	1 x	TIP-ON
6b	1 x	Platta för skruvning
–	1 x	Spånplatteskruvur 609.1500
–	1 x	Platta för limning

Tillbehör			
–	<input type="checkbox"/>	Öppningsvinkelbegränsare	
		Öppningsvinkel	Färg
		100°	TGR
		75°	R7037
			Art.nr.
			20K7A41
			20K7A11

7	<input checked="" type="checkbox"/>	Adapterplatta			Art.nr.
		Utförande	Färg		
		Rak adapterplatta – korta versionen	SW   TS   R7036   NI-L		956.1201
		Kryssadapterplatta – långa versionen	R7036		956A1501

Färg		Färg	
HGR	Ljusgrå	R7036	RAL 7036 platinagrå
SW	Sidenvit	R7037	RAL 7037 grå
TGR	Mörkgrå	NI-L	Nickel-lackerat
TS	Svart	IN-G	Inmold inox borstad

